

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Профессионал 3D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.

Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.

Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм. высота 200 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 80x80x2 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба

Стандартные цвета по каталогу RAL:

6005 зеленый	7040 серый	1021 желтый	5005 синий	9005 черный
-----------------	---------------	----------------	---------------	----------------



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена м. п.
Диаметр проволоки 5 мм	2500	2,0	2 030	2,5	2 521 р.	1 468 р.	280 р.	1 708р.
		2,5	2 430	3,0	3 163 р.	1 761 р.	350 р.	2 110р.
	3000	2,0	2 030	2,5	2 676 р.	1 468 р.	280 р.	1 475р.
		2,5	2 430	3,0	3 345 р.	1 761 р.	350 р.	1 819р.

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Комфорт 3D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.

Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.


Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 200 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 60x60x2 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба

Стандартные цвета по каталогу RAL



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена м. п.
Диаметр проволоки 5 мм	2500	1,5	1 430	2,0	1 830 р.	875 р.	210 р.	1 166 р.
		1,8	1 830	2,3	2 194 р.	1 008 р.	280 р.	1 393 р.
		2,0	1 915	2,5	2 396 р.	1 095 р.	280 р.	1 509 р.
		2,5	2 400	3,0	3 038 р.	1 314 р.	280 р.	1 853 р.

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Периметр 2D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.


Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 250 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 60x60x2 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба, хомут

Стандартные цвета по каталогу RAL



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена м. п.
Диаметр проволоки 5 мм	2500	1,6	1 530	2,0	1 570 р.	976 р.	210 р.	1 103 р.
		2,0	2 030	2,4	2 174 р.	1 194 р.	280 р.	1 459 р.

Внимание! Указанные цены действительны при заказе от 300 000 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Спорт 3D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.

Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.

Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 200 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы:


- для высоты ограждения 3,0 - 4,5 метра применяются столбы 80x80x3 мм

- для высоты ограждения выше 4,5 метров применяются столбы 100x100x3 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба, хомут

Стандартные цвета по каталогу RAL



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена м. п.
Диаметр проволоки 5 мм	Ширина панели 2500 мм	3,0	3 000	4,0	3 786 р.	2 995 р.	420 р.	2 881 р.
		3,5	1750+1750	4,5	4 456 р.	3 369 р.	490 р.	3 326 р.
		4,0	2000+2000	5,0	5 114 р.	4 704 р.	560 р.	4 151 р.
		4,5	2250+2250	5,5	5 554 р.	5 174 р.	560 р.	4 515 р.
		5,0	2400+2400	6,0	6 345 р.	5 644 р.	560 р.	5 020 р.
		6,0	3000+3000	6,0	7 445 р.	5 906 р.	700 р.	5 621 р.

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Зоо 2D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.


Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 50 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 60x60x2 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба, хомут

Стандартные цвета по каталогу RAL



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена м. п.
Диаметр проволоки 5 мм	2500	1,5	1 460	2,0	2 683 р.	875 р.	210 р.	1 507 р.
		2,0	1 960	2,5	3 559 р.	1 095 р.	280 р.	1 974 р.
	3000	1,5	1 460	2,0	3 213 р.	875 р.	210 р.	1 433 р.
		2,0	1 960	2,5	4 263 р.	1 095 р.	280 р.	1 879 р.

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы панельных ограждений "PROFENCE - Газон 3D"

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.

Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.


Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 200 мм;

Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 40x40x2 мм

и покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Вид крепления: скоба, хомут

Стандартные цвета по каталогу RAL



	ширина панели, мм	высота забора, м	высота панели, мм	высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепёжа	цена п.м.
Диаметр проволоки 5 мм	1500	0,5	430	0,8	673 р.	406 р.	140 р.	813 р.
		0,7	630	1,0	784 р.	476 р.	140 р.	933 р.
		1,0	1 030	1,3	1 044 р.	583 р.	210 р.	1 224 р.
	2000	0,5	430	0,8	813 р.	406 р.	140 р.	679 р.
		0,7	630	1,0	963 р.	476 р.	140 р.	789 р.
		1,0	1 030	1,3	1 308 р.	583 р.	210 р.	1 050 р.

Внимание! Указанные цены действительны при заказе от 300 000 руб.