



Фрагмент существующего
железобетонного ограждения




Фрагмент существующего ограждения
из профилированного листа




Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чение
КЗР		Козырек КЗР-125 БА0-955V	3		комплект
АКЛ		Спираль АКЛ-955С (15 м)			бухта
КЗР		Козырек КЗР-125 СА0-955V			комплект
1		Болт М10-6gx130,58 (S16) ГОСТ 7798-70	4	0,1	
2		Гайка М10-6H,5,019 (S16) ГОСТ 5915-70	4	0,01	
3		Шайба С.10.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	4	0,003	

1-1



2-2



1. Размеры, отмеченные знаком *), уточнить по месту в процессе производства ворот.
2. Существующие конструкции основного ограждения показаны условно.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Типовые проектные решения по устройству периметального ограждения			
Нач. отд.					05.13	Периметральное ограждение	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.					05.13		Р	24	
Н. контр.					05.13	Установка козырькового ограждения на существующих ограждениях	PROFENCE		
Пров.					05.13				
Разраб.					05.13				